

適応 3 m³ / 毎分 脱臭機 汎用全対応型

- 移動・設置が簡単、設置後すぐに使用出来ます。
- 100V一般コンセントで使用出来ます。
- 室内空気循環
- 使用済み活性炭は無料で受入致します（輸送費別）

- 臭気成分が高濃度の場合、活性炭の寿命が短くなります。
- 活性炭は産業廃棄物です一般ゴミには捨てられません。
- 可燃性（可燃濃度）の気体を含む場合は使用出来ません。
- 当社特許により価格が安くなりました。（特許第3432467号）

NEW



AirDash

販売価格: 137,500円 (税込)

レンタル・リースも対応しております。

標準仕様

電圧	100V	処理風量	最大3m ³ /min	設置場所	屋内
電流	6A/7.8A			周囲温度	0~30°C(常温)
ヘルツ	50/60Hz	寸法	658W×448L×640H	周囲湿度	80%未満(結露不可)
コード長	2m			可燃性ガス	不可
プラグ	アース付き	重量	約28 kg	吸引粉塵	0.5g/m ³ 以下
騒音	約60dB(A)			吸引空気温度	0~30°C(常温)
適応床面積	4.5畳~6畳	脱臭剤	一般ガス用約25kg	吸引空気湿度	80%未満(結露不可)

仕 様	
型 式	カートリッジ式(立型層充填式)
処理風量	3 m ³ /分(20セ)
圧力損失	0.3 kPa以下
吸 着 剤	一般ガス用吸着剤4/8メッシュ 23kg
寸 法	W658mm×D448mm×H320mm×2段
重 量	製品: 30kg
脱臭ファン	0.6kPa×0.1kW
電 源	100V×50Hz

9 防音箱	PVC	1式	4 t
8 パッキン	EPDM	1式	発泡8 t
7 吸着剤	23kg	1式	
6 吸着剤受け	PP	1式	ハンチング
5 脱臭ファン	ADC12	1台	EP63S-L313
4 ボルト・ナット	SUS304	1式	M10
3 排気口	ABS樹脂	1個	150×200
2 吸気口	ABS樹脂	1個	φ150
1 本体	PP	1式	658×448×320H

注記) この製品は、特許 (PTNo.3432467) により保護されています。

脱臭装置株式会社